



ABS



RECOMENDACIONES

El filtro hidráulico es una parte importante del sistema hidráulico. Está diseñado para extraer contaminantes perjudiciales del fluido antes de que alcancen a componentes sensibles del sistema. Es importante utilizar el filtro hidráulico correcto (diseñado para ese sistema específico) y mantener intervalos regulares de cambio del filtro hidráulico.

Las medidas que pueden tomarse para ayudar a mantener un sistema hidráulico limpio son:

- Purgar todos los sistemas antes de la puesta en marcha inicial
- No dejar el sistema hidráulico abierto o expuesto a un entorno sucio.
- Mantener el nivel de fluido apropiado en el depósito hidráulico.
- Asegurarse de que el fluido que se añada sea compatible con cualquier fluido restante en el sistema.
- Seguir las directivas de temperatura del fabricante del fluido en cuanto a almacenaje.
- Asegurarse de que las mangueras hidráulicas de extremo abierto estén tapadas cuando se reemplacen o reparen.
- Reparar las fugas.
- Reemplazar el fluido de conformidad con la recomendación del fabricante o si se produjo una falla del sistema.
- Si se observan depósitos de goma y laca sobre el filtro o dentro del mismo, esto indica la necesidad de cambiar el fluido y el filtro con más frecuencia.
- Drenar y purgar el sistema según la recomendación del fabricante.



Av. Puerto Juárez, Mza. 126, L 17 Reg. 93, Cancún, Quintana Roo C.P.77517,

(998) 840 45 20 / 252 39 25

www.absgroup.com.mx

atencionclientes@absgroup.com

